

## Подключение клиента Thunderbird к почтовому серверу Exchange

1. Открыть приложение Thunderbird
2. В появившемся окне заполнить поля:
  - 1) Ваше полное имя
  - 2) Адрес электронной почты
  - 3) Пароль

По завершению выбрать пункт “Настроить вручную”

3. Заполнить поля “сервер входящей почты”:
  - 1) Протокол – IMAP
  - 2) Имя сервера – mail.egov66.ru
  - 3) Порт –143
  - 4) Защита соединения – STARTTLS
  - 5) Метод аутентификации – Обычный пароль
  - 6) Имя пользователя – имя учетной записи (без указания @egov66.ru)

Заполнить поля “сервер исходящей почты”:

- 1) Имя сервера – mail.egov66.ru
- 2) Порт – 587
- 3) Защита соединения – STARTTLS
- 4) Метод аутентификации – Kerberos / GSSAPI
- 5) Имя пользователя – имя учетной записи (без указания @egov66.ru)

По окончании заполнения нажать “Перетестировать”, затем “Готово”

✓ При проверке указанного сервера были найдены следующие настройки:

### Параметры сервера

#### СЕРВЕР ВХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ

Протокол: IMAP

Имя сервера: mail.egov66.ru

Порт: 143

Защита соединения: STARTTLS

Метод аутентификации: Обычный пароль

Имя пользователя: ivan.ivanov

#### СЕРВЕР ИСХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ

Имя сервера: mail.egov66.ru

Порт: 587

Защита соединения: STARTTLS

Метод аутентификации: Kerberos / GSSAPI

Имя пользователя: ivan.ivanov

[Дополнительная настройка](#)

Перетестировать    Отмена    Готово

4. В появившемся окне выбрать пункт “Подключится к адресной книге LDAP”

✓ Учётная запись успешно создана

Теперь вы можете использовать эту учётную запись в Thunderbird.  
Вы можете добавить функциональность, подсоединив связанные службы и на

Иванов Иван Иванович [ivan.ivanov@egov66.ru](mailto:ivan.ivanov@egov66.ru) **IMAP**

Параметры учётной записи Сквозное шифрование

Добавить подпись Загрузить словари

### Подключить связанные службы

Thunderbird обнаружил другие службы, связанные с учётной записью вашей почты.

**Адресные книги**  
Thunderbird обнаружил 2 адресные книги, связанные с учётной записью вашей почты. >

- Подключиться к адресной книге CardDAV
- Подключиться к адресной книге LDAP

**Календари**  
Thunderbird обнаружил 2 календаря, связанных с учётной записью вашей почты. >

- Подключиться к удаленному календарю

**Завершить**

5. В открывшемся окне заполнить поля:

- 1) Название – pso.local
- 2) Имя сервера – pso.local
- 3) Корневой элемент (Base DN) – dc=pso,dc=local
- 4) Имя пользователя (Bind DN) – в виде pso\имя\_учетной\_записи

Новый каталог LDAP

Основное Автономно Дополнительно

Название: pso.local

Имя сервера: pso.local

Корневой элемент (Base DN): dc=pso,dc=local

Порт: 389

Имя пользователя (Bind DN): pso\ivan.ivanov

Использовать защищённое соединение (SSL)

Найти

OK Отмена

6. Во вкладке “Дополнительно” заполнить поле:

– Фильтр поиска (mail=\*)

По окончании заполнения нажать “Ок”

Новый каталог LDAP

Основное Автономно Дополнительно

Не возвращать более чем 100 результатов

Область поиска:  Один уровень  Поддерево

Фильтр поиска: (mail=\*)

Способ аутентификации: Простой

OK Отмена

## 7. При первом поиске в адресной книге потребуется ввести пароль от учетной записи

